

KIOS 3 (KI-60741)



Description du produit

With recessing box / driver - Flat frame - Adjustable:
Tilt 5° or 10° (2 step)



Structure du luminaire

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Boîtier en aluminium moulé sous pression - Prétraité avant d'être recouvert d'un revêtement en poudre, ce qui lui confère une grande résistance à la corrosion. - Collerette avant en acier inoxydable 316 de 5.5 mm d'épaisseur - Entrée de câble unique, câblage traversant sur demande - Attaches en acier inoxydable 316 | <ul style="list-style-type: none"> - Joint en caoutchouc silicone durable - Verre trempé transparent - Lentille en PMMA à haute efficacité - Driver incorporé - Une boîte d'encastrement en polyéthylène haute densité est incluse | <ul style="list-style-type: none"> - Convient aux déplacements avec une charge maximale de 2000 kg - Les véhicules équipés de pneumatiques peuvent circuler sur le luminaire, mais leur vitesse ne doit pas dépasser 50 km / h - La charge est transférée par le boîtier à la fondation - La distance entre le luminaire et la surface éclairée doit être d'au moins 0,5 m. |
|--|---|---|

Optique



N M W

Couleurs de produit



00 - Acier
Inoxydable




KIOS 3 (KI-60741)

KIOS 3 (KI-60741)

Informations techniques

Matériel	Acier inoxydable	Tension d'entrée	220-240 V 50/60 Hz	Type de gradation	Marche/Arrêt, 1-10V, DALI
Source de lumière	7 LED	Optique	N, M, W	Couleur de produit	Acier Inoxydable
Puissance	12 W	Valeur optique	18°, 28°, 38°	Poids	4.7 kg
flux lumineux	918 - 1086 lm	CCT / CRI	2700K CRI80, 3000K CRI80, 4000K CRI80	Température de fonctionnement	-20 °C to 40 °C
Efficacité	77 - 91 lm/W	Bug	B0-U4-G0, B0-U5-G0	Câblage traversant	Entrée de câble unique, câblage traversant sur demande
Option des drivers	Driver incorporé	ULR	100%	Lentille / Réflecteur / Optique	Verre trempé transparent, Lentille en PMMA à haute efficacité
Driver	Courant continue (CC)	ULOR	100%	Variantes (Marche/Arrêt, 1-10V, DALI)	Compatible avec EN/ IEC 60598-2-22 : Convient aux installations d'urgence comme alimentation centrale, non maintenue (Z0).

KI-60741



KIOS 3 (KI-60741)


Accessoire



Anti slip glass
A61212



Connector IP68 3 Pin Power
A62591



Honeycomb louvre
A61921



DALI Control System
Control-DALI



Connector IP68 5 Pin Power +
Signal
A613191

Veuillez contacter l'usine pour plus de détails techniques si vous souhaitez utiliser des accessoires anti-éblouissement, des filtres de couleur, des lentilles et des verres antidérapants en combinaison.